

WÄRMEPUMPENBOILER LUFT - WASSER, MONOBLOC

CHAUFFE - EAU THERMODYNAMIQUE AIR - EAU, MONOBLOC

300 Liter
COP Wert bei A20°C EN 16147: 3.85
Funktionsbereich: -7°C bis 35°C
Mit Gütesiegel FWS
Mit Schalteingang für Photovoltaik
Emailliert
Spannung 230V 50 Hz 16A
Steckerfertig geliefert (Schuko-T12)
Lautstärke 57dB

300 Liter
Valeur COP à A20°C EN 16147: 3.85
Plage fonctionnement: -5°C bis 35°C
Certificat GSP
Raccordement à une station photovoltaïque
Émaillé
Tension 230V 50Hz 16A
Prêt à brancher (Schuko-T12)
Volume 57 dB



Sehr Energiesparend

Kompaktes Design

Absolut umweltfreundlich

Innovativ

Langlebigkeit

Bewährte Technologie

Geräuscharm

Einfache Handhabung

Très Economique

Design compact

Complètement respectueux de l'environnement

Innovatif

Longévité

Technologie éprouvée

Faible niveau de bruit

Manipulation facile

WPA 303 ECO - 2

Code	411890
Inhalt (lt) Capacité (lt)	300
Aufheizzeit bei T° Luft = 15°C Temps de chauffe à T° Luft = 15°C	8h 25
COP bei A20° C nach EN 16147 Valeur COP à A20° C EN 16147	3.85
Abmessungen Dimensions	1848 x 675 x 675
Schallleistung bei 1m dB(A) Puissance acoustique à 1m dB(A)	57
Elektrischer Anschluss (Spannung/Frequenz) Raccordement électrique (tension/fréquence)	230V / 50Hz 13A
Wärmetauscher Serpentin	1.2m ²
Lufttemperatur / Funktionsbereich WP Température d'air / Plage de fonctionnement PAC	-7°C bis 35°C
Nenndruck MPa (bar) Pression d'eau assignée MPa (bar)	8
Min. Raumvolumen (m ³) Volume du local est prélevé l'air (m ³)	20m ³
Max. Leistungsaufnahme WP (W) Puissance absorbée max. (W)	560 W
Max. Leistungsabgabe des Gerätes (W) Puissance max. totale absorbée par l'appareil (W)	1850 W
Kältemittel Fluide frigorigène	R134a
Elektrische Notheizung (W) Appoint électrique (W)	1500 W
ErP Energieeffizienzklasse / Zapfprofil Classe énergie ErP / profil	A+ / XL
FWS Zertifikat Certificat GSP	Ja / Oui

